

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Produto indicado para a preparação de pinturas sobre alvenaria, uniformizando a absorção e aumentando a aderência de superfícies porosas de áreas internas e externas. Além disso, possui baixo odor, alto poder de penetração e excelente resistência a alcalinidade. Não indicado para Gesso Corrido.

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:

Transparente

Prazo de Validade:

24 meses.

Acabamento:

Fosco e sem brilho.

Embalagens/Rendimento:

Baldinho 3,6L: de 30m² a 55m² por demão.

Balde 15L: 125m² a 229m² por demão.

(Variável de acordo com a diluição, rugosidade e absorção do substrato, preparação da superfície e métodos/técnicas de aplicação)

Demãos:

Somente 1 demão é necessária.

Aplicação:

Utilizar rolo de lã, trincha ou pistola.

Secagem:

Ao toque de 1 hora. Final 6 horas.

Diluição:

Diluir com água limpa de 50% à 100%

Composição:

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico e aditivo especiais.

Classificação:

Produto classificado conforme NORMA ABNT NBR 11702 TIPO 4.1.2.7

3. PRECAUÇÃO DE USO:

Evite pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10° e acima de 40° e com umidade do ar superior a 90%. Antes de usar, leia as instruções da embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças e dos animais domésticos.

Mantenha sempre a embalagem bem fechada para uma boa conservação do produto. Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação e secagem. Evite guardar a sobra do produto diluído.



Renove

BOLETIM TÉCNICO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES

MDS INDÚSTRIA DE TINTAS E TEXTURAS IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 09.414.990/0001-89
AV. GUGLIELMO TONON, 238 – NOVA SÃO PEDRO II / SÃO PEDRO - SP - CEP: 13520-000

4. APLICAÇÃO:

Certifique-se que a superfície esteja limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos, brilho e mofo.

Aplicação deve seguir a Norma ABNT NBR 13.245

5. GARANTIA:

A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o n° do lote de fabricação. A garantia restringe-se à reposição do produto.

