

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Produto de fácil aplicação à base de resina acrílica e excelente resistência à intempéries. Indicadas para superfícies internas e externas de concreto, gesso, reboco, fibrocimento e massa acrílica. Efeito decorativo.

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:

Branca

Classificação:

Norma NBR 15079 e norma NBR 11702 da ABNT tipo 4.6.1.

Composição:

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes e hidrocarbonetos.

Diluição:

Até 5% se necessário.

Aplicação:

Desempenadeira de aço. Para obter o efeito desejado, use espátula, rolos para texturas e escova.

Secagem:

Ao toque de 4 horas.

Final 24 horas.

Curatotal 04 dias.

Embalagem/Rendimento:

- Embalagem Balde 23kg - Rendimento: Até 15²;

- Embalagem Barrica 20kg - Rendimento: Até 13m²;

(dependendo da superfície, habilidade do aplicador e efeito desejado)

3. PRECAUÇÕES:

Evite pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10° e acima de 40° e com umidade do ar superior a 90%. Antes de usar, leia as instruções da embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças e dos animais domésticos. Não é indicado aplicar em superfícies planas, e sobre produtos elastoméricos.

Mantenha sempre a embalagem bem fechada para uma boa conservação do produto. Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação e secagem. A embalagem é reciclável.

Evite guardar a sobra do produto diluído.



4. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície deve estar limpa e isenta de poeira, gordura, umidade graxa, mofo e brilho. Superfícies com imperfeições devem ser corrigidas com massa acrílica (rasas) ou argamassa (profundas). Aguardar a cura total do produto por 30 dias para aplicar a textura.

5. ADVERTÊNCIA:

GARANTIA

A Textura Premium, foi especialmente desenvolvida para dar o máximo de proteção, durabilidade e um ótimo acabamento na superfície aplicada.

A garantia se restringe a reposição do produto, é necessário seguir rigorosamente todas as orientações contidas nesta embalagem.

É necessário apresentação da nota fiscal e número do lote.

Não estão cobertos para efeito de garantia, trincas estruturais, dilatação, vestígios de umidade negativa, e outros fatores de responsabilidade do consumidor.

A garantia é constituída, desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície.

