

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Revestimento de alta consistência e resistência. Possui grãos de quartzo que proporcionam um efeito rústico ao ser aplicado e desempenado, além de grande poder de dureza e aderência. Permite um efeito sofisticado e moderno. Para áreas externas, é necessária a aplicação de pelo menos duas demãos de tinta Látex Acrílico Especial Premium. Efeito decorativo.

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Malhas:

#10, #12 e #16.

Cor:

Branca

Diluição:

Até 5% se necessário

Aplicação:

Desempenadeira de aço para espalhar o produto sobre a superfície e para aplicar o efeito utilizar desempenadeira de PVC.

(NÃO APLICAR CAMADA FINA. PODE HAVER PERDA DE PERFORMANCE NO PRODUTO)

Embalagem/Rendimento:

Barrica 23kg - Rende até 8m² (dependendo da superfície, habilidade do aplicador e efeito desejado);

Secagem:

Ao toque 4 horas - Final 24 horas - Cura total de 04 dias

Composição:

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico; pigmentos isentos de metais pesados; cargas minerais inertes e hidrocarbonetos.

3. PRECAUÇÕES:

Evite pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10° e acima de 40° e com umidade do ar superior a 90%. Antes de usar, leia as instruções da embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças e dos animais domésticos.

Mantenha sempre a embalagem bem fechada para uma boa conservação do produto. Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação e secagem. A embalagem é reciclável.



4. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

APLICAÇÃO DEVE SEGUIR A NORMA ABNT NBR 13.245

A superfície deve estar limpa e isenta de poeira, gordura, umidade graxa, mofo e brilho. Superfícies com imperfeições devem ser corrigidas com massa acrílica (rasas) ou argamassa (profundas). Aguardar 30 dias para a cura total do produto para a aplicação da textura. Não aplicar sobre superfícies elastoméricas (Produtos elásticos, e/ou Emborrachados)

5. ADVERTÊNCIA:

GARANTIA

A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o nº do lote de fabricação. A garantia restringe-se à reposição do produto.

