

BOLETIM TÉCNICO

POLIGRAFF LÁTEX ECONÔMICO

MDS INDÚSTRIA DE TINTAS E TEXTURAS IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 09.414.990/0001-89
AV. GUGLIELMO TONON, 238 – NOVA SÃO PEDRO II / SÃO PEDRO - SP - CEP: 13520-000

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Tinta à base de resina acrílica econômica de boa qualidade com acabamento fosco, indicada para pintura de superfície interna de reboco, massa acrílica, massa corrida, concreto e fibrocimento.

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:

Branco Neve.

Acabamento:

Fosco.

Prazo de Validade:

36 meses.

Embalagem/Rendimento:

Balde 16L – Até 150m² por demão.

Baldinho 3,6 L – Até 30m² por demão.

Demãos:

De 2 à 3 demãos.

Dependendo do tipo ou estado da parede, pode ser necessário mais demãos.

Aplicação:

Rolo de lã, Pincel, Trincha, ou Airless.

Diluição:

Até 10% de água limpa. Homogeneizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa, antes e depois da diluição.

Secagem:

Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 04 horas. Final: 12 horas

Composição: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico, aditivos microbicidas, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativo.

Classificação:

ABNT NBR 15079 - Tipo 1 ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.1

3. PRECAUÇÃO DE USO:

Evite pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10° e acima de 40° e com umidade do ar superior a 90%. Antes de usar, leia as instruções da embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças e dos animais domésticos.

Mantenha sempre a embalagem bem fechada para uma boa conservação do produto. Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação e secagem. Evite guardar a sobra do produto diluído.



4. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Certifique-se que a superfície esteja em bom estado (firme coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

Partes soltas ou mal aderidas: Devem ser raspadas, escovadas ou hidrojatear até completa remoção e em seguida aplicar Fundo Preparador de Paredes. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Mofadas: Retirar o mofo mecanicamente. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Com umidade: A causa da umidade deve ser identificada e corrigida. Após a correção aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Nova e sem pintura: Aguardar a cura de 30 dias. No reboco, se estiver soltando grãos ou pó, aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes. Reboco com boa coesão aplicar Selador Acrílico. Aguardar a secagem e pintar.

Paredes pintadas com cal e pinturas velhas calcinadas: Lixar e retirar o pó com pano úmido, aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes, em função da absorção do substrato e o nível de degradação da pintura anterior. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Com imperfeições rasas e ondulações: No ambiente externo: Massa Acrílica, no ambiente interno Massa Corrida. Aguardar a secagem e aplicar a tinta. Pintura em bom estado: Observar a superfície: se tiver brilho deve ser lixada. Retirar o pó e pintar.

Com manchas de gordura: Lavar com a solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

5. ADVERTÊNCIA:

RECOMENDAÇÕES

Temperatura baixa pode acarretar uma demora maior na secagem e na cura. Realize a proteção em volta de sua área de pintura: batentes, tomadas, rodapés e etc... Para evitar manchas e recortes por pincel, iniciar sempre a pintura pelos recortes (tinta diluída na recomendação) e finalizar a pintura com a mesma diluição. Evitar retoques após a secagem da tinta. Em pinturas e repinturas com retoques de massa de nivelamento, podem ser notadas diferenças de brilho. Para evitar este efeito recomendamos a aplicação da própria tinta diluída na recomendação da diluição, somente nos pontos que tiveram retoques manuais. Deixar secar e depois executar a pintura. O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação. Para realizar a limpeza da parede após a pintura é necessário deixar secar 02 semanas antes de limpar. Remoção de sujeiras: no local afetado, utilizar apenas pano úmido com movimentos suaves para preservar o acabamento original. No caso de sujidades mais profundas, esse processo poderá ocasionar polimento do filme da tinta (diferença de brilho). Se houver sobra do produto, sugestão: utilizar em outra pintura ou doá-lo. Descartar a embalagem vazia em pontos de coletas e reciclagem de sucatas metálicas e/ou plástica.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Evite contato direto com a pele; em caso de contato, lave com água e sabão em abundância. Use luvas de proteção, proteção ocular e facial. Evite a liberação para o meio ambiente. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem. Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças.

GARANTIA

A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o n° do lote de fabricação. A garantia restringe-se à reposição do produto.

