

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A Poligraff Massa Corrida é um produto com alto poder de enchimento, de elevada consistência, ótima aderência e fácil aplicação. Indicada para corrigir e nivelar superfícies internas de reboco, gesso, alvenaria, etc.

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:

Branca

Classificação:

Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.7.1

Composição:

Emulsão acrílica modificada, cargas minerais inertes, aditivos especiais, biocidas e água.

Embalagem/Rendimento:

Baldinho 5,8Kg: Até 14m² por demão

Balde 25kg: Até 60m² por demão

(O rendimento é variável de acordo com a irregularidade e absorção da superfície, espessura, método e técnicas de aplicação)

Diluição:

Pronta para uso

Aplicação:

Desempenadeira de Metal

Demãos:

Mínimo de 2 demãos, com intervalo de 2 horas.

3. PRECAUÇÕES:

Evite pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10° e acima de 40° e com umidade do ar superior a 90%. Antes de usar, leia as instruções da embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças e dos animais domésticos.

Mantenha sempre a embalagem bem fechada para uma boa conservação do produto. Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante o lixamento e a aplicação. Evite guardar a sobra do produto diluído.

4. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo.

APLICAÇÃO DEVE SEGUIR A NORMA ABNT NBR 13.245



5. ADVERTÊNCIA:

Após aplicação da Massa Acrílica evite expor a superfície a esforços sem antes aplicar tinta para acabamento final. A performance e o desempenho do produto dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, técnicas de aplicação e outros em casos excepcionais. OBS. Muito embora seja prática comum a aplicação da Massa Acrílica sobre superfície de madeira, este procedimento não é recomendado pelo fabricante. Para acabamentos com Tinta Acrílica Acetinada ou Semibrilho, recomendamos aplicar sobre a Massa, uma demão de Fundo Preparador de Paredes, para minimizar ou solucionar os efeitos de diferenças de absorção.

GARANTIA

A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder

