

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Indicada para pinturas externas e internas de pisos cimentados, áreas de lazer, escadas, quadras poliesportivas, demarcação de garagens e outras superfícies de concreto rústico. É um produto de acabamento fosco, de fácil aplicação, secagem rápida e tem grande poder de cobertura, todos esses atributos tornam o produto uma ótima opção para renovar e embelezar pisos cimentados, quando aplicado sobre superfícies corretamente preparadas e conservadas.

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:

Várias cores prontas.

Embalagem/Rendimento:

Balde 16L: 62m² acabado;

Baldinho 3,6L: 14 m² acabado;

Diluição:

Primeira demão: 30% com água limpa. Demais demãos: De 10 à 20% com água limpa;

Demão:

Normalmente de 2 à 3 demãos são suficientes para atender a cobertura desejada;

Aplicação:

Utilizar rolo de lã ou trincha;

Secagem:

Ao toque: 2 horas – Entre demão: 4 horas – Final: 12 horas – Tráfego de veículos: 72 horas;

Composição:

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos;

Classificação:

Produto classificado conforme ABNT NBR 11.702 TIPO 4.5.3. Produto em conformidade com a norma NBR ABNT 15.079;

3. PRECAUÇÕES:

Evite pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10° e acima de 40° e com umidade do ar superior a 90%. Antes de usar, leia as instruções da embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças e dos animais domésticos. Mantenha sempre a embalagem bem fechada para uma boa conservação do produto. Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação e secagem. A embalagem é reciclável.



4. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Aplicação deve seguir a norma ABNT NBR 13.245.

Certifique-se que a superfície está limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos, mofo e brilho.

SUPERFÍCIES MOFADAS E/OU COM LIMBOS E ALGAS: Lavar com solução de água e água sanitária a fim de eliminar os fungos da superfície. Enxaguar e aguardar secagem;

SUPERFÍCIES DE CIMENTO QUEIMADO: É necessário efetuar lavagem com solução de ácido muriático, a fim de promover aderência do produto sobre a superfície;

REPINTURA: Sobre pisos que tenham sido pintadas com o mesmo tipo de produto é necessária a remoção da tinta solta (desplacando) e aplicação de uma demão de Fundo Preparador de Paredes diluído conforme instruções na embalagem (não promover brilho).

5. ADVERTÊNCIA:

GARANTIA

A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o n° do lote de fabricação. A garantia restringe-se à reposição do produto.

